

**ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΔΟΥ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να κατασκευάσει και τοποθέτηση βάση υποδοχής κάδου συμπίεσης απορριμμάτων, διαστάσεις βάσης : Πλάτος 3,00 μ. - Μήκος 6,00 μ. - Ύψος 0,15 μ. πλησίον Αίγλης Ζαππείου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων στο Ζάππειο Μέγαρο Λ. Αμαλίας 1, έως την 19^η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00.

Η κατασκευή θα γίνει ως εξής :

1) Καθαίρεση βραχώδους επιφάνειας με μηχανικά μέσα για περίπου 20 cm. και εξυγίανση – επιπέδωση του φυσικού εδάφους στη θέση που πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάδος συμπίεσης απορριμμάτων.

Η εξυγιαντική στρώση θα περιλαμβάνει υλικό 3Α λατομείου σε δύο στρώσεις των 5 cm, έκαστη και συμπίεση.

2) Κατασκευή βάσης με πλάκα από υδατοστεγανό (τύπου Aqua Proof) σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25, διαστάσεων 5,98 μ.*2,98 μ. και πάχους 0,15 μ. Θα τοποθετηθεί σχάρα οπλισμού από δομικό πλέγμα T139 στην άνω και κάτω παρειά της πλάκας. Πλήρης επιπέδωση και λείανση της τελικής επιφάνειας με μηχανικά μέσα, διαμορφώνοντας ρύση της τάξης του 1%, προς την μικρή πλευρά της πλάκας.

3) Αδριαβροχοποίηση πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση διεισδυτικής ακρυλικής αυτοπολυμεριζόμενης υδατοδιαλυτής ρητίνης εμποτισμού, περασμένη σε 2 στρώσεις.

4) Κατασκευή καναλιού απορροής υγρών λυμάτων μήκους 3,00 μ. καλυμμένο με μεταλλική σχάρα βαρέως τύπου και δημιουργία φρεατίου επίσκεψης 30x30 με μηχανοσίφωνα, πλησίον της άκρης του καναλιού. Όδευση των υγρών λυμάτων σε σωλήνα ρnc Φ100, εγκιβωτισμένο σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και πορτοκαλί πλέγμα σήμανσης εντός του εδάφους, από το δημιουργούμενο φρεάτιο έως υφιστάμενο φρεάτιο διακλάδωσης λυμάτων για περίπου 40,00 μ.. Η όδευση θα γίνεται με φυσική ροή και κλίση περίπου 2%.

5) Εγκατάσταση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με καλώδιο NYΥ 5X10, με όδευση εντός εδάφους σε σιδηροσωλήνα, από παρακείμενο pillar, προκειμένου να υποδεχθεί τον κάδο συμπίεσης απορριμμάτων.

6) Θα κατασκευαστεί μεταλλικό pillar, θεμελιωμένο σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, που θα κλειδώνει με λουκέτο και πίνακας με ασφάλειοδιακόπτη 3x20 A εντός αυτού.

Πληροφορίες: Τηλ. 2103223509

Δ. Νικολάου (εσ. 8212)